



THR

PENSATA E NATA PER LE GRANDI PRODUZIONI

Grazie alla performante testata, alla trasmissione idrostatica più potente sul mercato, al Motore Volvo Stage V e all'equipaggiamento di gomme con superiori prestazioni, la THR è la raccogliitrice che permette di raccogliere il pomodoro in terreni in cui le altre macchine devono fermarsi.



THR 650

THR 850

DIMENSIONI	LUNGHEZZA	m	11,71	11,71
	ALTEZZA	m	3,80	3,80
	LARGHEZZA	m	3,13	3,66
	PASSO	m	2,60	2,60
	CARREGGIATA (DATI CON PNEUMATICI DI SERIE)	m	1,66	1,66
MOTORE	POTENZA	kW	185 kW (252 CV)	185 kW (252 CV)
	COPPIA	Nm	1.160 @ 1.200 rpm	1.160 @ 1.200 rpm
	REGIME DI LAVORO	rpm	1.500	1.500
	COMPRESSORE	cc	Bicilindrico 720 cc	Bicilindrico 720 cc
TRASMISSIONE	POMPA	cc	100	100
	MOTORE	cc	110	110
VELOCITÀ	1ª	km/h	4	4
	2ª	km/h	8	8
	3ª	km/h	15	15
	4ª	km/h	25	25
PNEUMATICI	SERIE		540/70 R24 - 500/55 R26,5	600/55 R26,5
	OPZIONALI		500/70 R24 - 540/70 R24	540/70 R24
ASSALI E CAMBIO			4 rapporti	4 rapporti
DIMENSIONE ORGANI DI LAVORO	LARGHEZZA PUNTE BARRA	cm	150	150-180
	LARGHEZZA BARRA	cm	120	120-150
	LARGHEZZA SCUOTITORE	cm	120	150
	LARGHEZZA NASTRO ALIM. SELEZIONATRICE	cm	104	130
	LARGHEZZA NASTRO CERNITA MANUALE	cm	92	128
	LARGHEZZA NASTRO NCR	cm	100	100
	ALTEZZA MASSIMA SCARICO	cm	4,2	4,2
SELEZIONATORE	CANALI	n°	40	50
CAPACITÀ SERBATOIO	NETTA	lt	320	320